

DESCRIPTION

L'agent démoulant **TECHNO RELEASE 110** est un composé à base de silicone principalement formulé pour agir comme agent de démoulage dans diverses utilisations et applications industrielles.

Ce produit est utilisé principalement avec les résines époxydes de la série **TECHNO CAST**.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Nous recommandons l'application de 3 couches de 0.001 de pouce sur un nouveau moule en prenant le soin de laisser reposer pour environ 2-3 minutes entre les couches. Appliquer avec un linge de coton ou un pinceau en prenant soin d'éviter les coulisses.

Communiquer **avec POLYMÈRES TECHNOLOGIES** pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Type générique	Silicone
Consistance	Liquide
Viscosité (Test Brookfield)	10 cps à 25°C
Gravité spécifique	0,70 g/cm3
Couleur	Transparent
Point éclair (Creuset fermé °C)	< 15
Durée de vie	Un (1) an dans le contenant original

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser.
- Liquide inflammable, tenir éloigné de la flamme et des étincelles.
- Entreposer dans un endroit frais et garder toujours les contenants bien fermés.
- Assurer une bonne ventilation.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau et du savon.

Communiquer avec **POLYMÈRES TECHNOLOGIES** pour de plus amples informations.

GARANTIE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation et sur l'application de ce produit, le fabricant et/ou le distributeur ne peuvent garantir le résultat obtenu. La garantie se limite donc au remplacement d'un produit dont l'utilisateur aura démontré à la satisfaction du fabricant et du distributeur qu'il est effectivement défectueux. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit s'assurer que le produit convienne à l'utilisation que celui-ci veut en faire. Seul l'utilisateur assume les risques liés à cette utilisation. L'utilisateur doit s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant des essais, à court, moyen et long terme pour valider les résultats et ce dans les conditions d'utilisation et selon les instructions prévues. Cette garantie limitée exclut toute responsabilité relative à des dommages indirects, accidentels ou spéciaux. Sauf la garantie décrite ci-dessus, l'utilisateur reconnaît expressément et accepte lors de l'achat de ce produit que le fabricant et/ou distributeur se dégage de toute autre responsabilité et que toute autre garantie expresse ou implicite relative à une garantie de qualité marchande et une garantie implicite relative à la qualité du matériel sont expressément exclues.