POLY CLEANER™

Idéal pour éliminer les résidus d'époxy, de polyuréthane, de silicone et d'autres polymères

LA solution alternative aux solvants

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoie et dégraisse en une seule étape
- Ne contient aucun solvant
- Très basse viscosité
- Fraîche odeur d'agrumes

SANS COV / VOC FREE 0%

Communiquer avec POLYMÈRES TECHNOLOGIES pour de plus amples renseignements :
support@polymerestechnologies.com

DESCRIPTION

Le POLY CLEANER™ est un nettoyant haute performance, sans COV, spécialement formulé pour nettoyer facilement les résidus des produits de POLYMÈRES TECHNOLOGIES. Cette formule unique s'avère plus efficace que les solvants ordinaires pour éliminer tout déversement ou toute trace de résine, autant sur des surfaces de travail (comptoirs, bureaux, sols, etc.) que sur des outils, spatules ou contenants.

Le POLY CLEANER™ est une excellente solution alternative aux produits à base de solvants tels que l'alcool, l'acétone, les produits pétroliers, le naphta lourd ou tout autre agent chimique nocif pour la santé.

INSTRUCTIONS

PRÉPARATION

Toujours effectuer un test avant l'utilisation. **Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces de plastique (ABS, PVC, styrène et autres matériaux similaires).**

MODE D'EMPLOI

Appliquer ce produit sur un chiffon propre et essuyer la zone souillée. Si la résine est presque ou complètement polymérisée, déposer un chiffon imbibé de POLY CLEANER™ sur la zone souillée et laisser reposer pendant 24 heures à 22 °C (72 °F).

ENTREPOSAGE

Entreposer le POLY CLEANER™ sur une palette ou une étagère à 22 °C (72 °F) à une humidité relative de moins de 60 %.

Disponible en formats de 1 L et 4 L

POLYMÈRES technologies

POLY CLEANER™

PROPRIÉTÉS TYPIQUES (À 22 °C/72 °F)	
VISCOSITÉ (Brookfield (cps))	45 cps à 22 °C (72 °F)
CONSISTANCE	Liquide
DENSITÉ (g/cm^3)	0,99 g/cm^3
COULEUR	Transparent

PRÉCAUTIONS

- **Consulter la fiche signalétique avant usage.**
- **Manipuler ce produit en suivant les règles et mesures de sécurité usuelles.**
- **Assurer une bonne ventilation.**
- **Porter des gants, lunettes de sécurité et vêtements de protection.**
- **Une fois le contenant ouvert, POLYMÈRES TECHNOLOGIES n'a plus aucun contrôle ou responsabilité sur ce produit.**
- **La durée de vie du produit dans les contenants originaux non ouverts est d'un (1) ans à partir de la date d'achat, et ce, dans les conditions d'entreposage recommandées.**
- **Préserver du gel.**

Il est recommandé de suivre les règles de sécurité provinciales et fédérales. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau et du savon. Garder hors de la portée des enfants.

ASSUMATION DE RESPONSABILITÉ
Le client assume tous les risques et responsabilités pour les résultats obtenus par l'utilisation de tout produit de POLYMÈRES TECHNOLOGIES, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation de la gamme de produits CHILL EPOXY™, ainsi que l'utilisation de tout procédé, que ce soit en termes d'efficacité générale, de succès ou d'échec et indépendamment de toute déclaration orale ou écrite par le biais de conseils techniques ou autres, liés à l'utilisation de tout produit de POLYMÈRES TECHNOLOGIES.

ventes@polymerestechnologies.com
6330, boulevard Laurier O, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 9A7
+1 450 250-3058

POLYMÈRES technologies